

1. DESCRIPCIÓN

El **PEGANTE POLI-PLUS PA32 SUMIPRINT®** es un producto que proporciona un alto tack a la superficie, para fijar la prenda o el textil en especial a base de fibras sintéticas.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia a fibras sintéticas
- Resina Líquida blanca
- Alto contenido de sólidos
- Libre de ftalatos
- De baja sensibilidad al agua.
- Buena resistencia a la temperatura de trabajo
- Alta durabilidad del efecto

3. APLICACIÓN

Limpia la superficie donde se va a trabajar.

Aplicar una o dos capas de PEGANTE POLI-PLUS PA32 con un aplicador que le permita dejar una capa delgada y homogénea sobre toda la superficie. Dejar secar antes de usar.

4. RECOMENDACIONES

- 4.1 Utilizar el pegante sin adicionar ningún aditivo para un óptimo desempeño sin alterar sus propiedades.
- 4.2 Evitar que en el proceso de estampación la tinta a estampar haga contacto con el PEGANTE POLI-PLUS PA32, ya que esta contaminación elimina el poder de adherencia, disolver el pegante y hacer que se desprenda de la superficie aplicada.
- 4.3 Por su excelente resistencia a la temperatura, se puede trabajar con plastisoles u otras tintas que requieran exposición al calor
- 4.4 Para la reactivación del tack retire los excesos de fibras aplicando agua sobre el pegante y frotando con un paño y luego secando de nuevo.

4.5 Cuando se requiera una limpieza total del PEGANTE POLI-PLUS PA32 puede ser removido con algún solvente, como el varsol o el alcohol.

5. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener tapado herméticamente el envase para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 32°C), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.

6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUÍMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la California Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios tests y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.



PEGANTE POLI-PLUS / PA32

Auxiliares

7. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.